



РЕНОВИР

РЕНОВИР Клинер

Специальный очиститель для удаления неотверждённых полимерных смол

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нейтральное воздействие на уплотнители и шланги
- Универсальность и простота применения
- Готов к применению

СВОЙСТВА

РЕНОВИР Клинер – представляет собой смесь органических растворителей. Эффективно смывает неотверждённые полиуретановые и эпоксидные смолы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Очистка инъекционного оборудования
- Удаление неотвержденных смол
- Профилактическая чистка оборудования и шлангов

ПРИМЕНЕНИЕ

Очиститель используется для промывки оборудования и шлангов от остатков неотвержденных полимерных смол. Всасывающий патрубок опускается в емкость с очистителем и очиститель прокачивается через насос и шланги.

ВНИМАНИЕ

При производстве работ следует использовать средства индивидуальной защиты. Очиститель является пожаро и взрывоопасным веществом. При работе с ним недопустимо наличие открытого пламени или источником искр (сварка, искрящая проводка). Следует избегать любых контактов с открытыми участками кожи и защищать глаза при работе с данным продуктом. Попадание на кожу может вызвать раздражение и жжение. При попадании на кожу пораженный участок следует промыть достаточным количеством чистой воды. При попадании в глаза следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

РЕНОВИР Клинер поставляется в пластиковых канистрах по 5, 10 литров и в 200 л металлических бочках. Хранение следует осуществлять в заводской упаковке, в течение 24 месяцев с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Физическое состояние	Прозрачная жидкость с характерным запахом
Химическая основа	Смесь ароматических и алифатических растворителей
Плотность, кг/литр	0,85
Температура воспламенения, °C	59

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru.