



РЕНОВИР

РЕНОВИР 710

Шнековый инъекционный насос для минеральных составов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Инъекционные работы микроцементами и другими готовыми составами при укреплении и усилении каменных стен, фундаментов, кирпичной кладки;
2. Нанесение торкретированием гидроизолирующих цементных составов, шпаклёвок, битумных гидроизоляционных материалов, красок;
3. Заполнение пустот в строительных конструкциях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. *Многофункциональность* – благодаря широкому выбору аксессуаров вы можете использовать насос для широкого спектра работ: от инъектирования до торкретирования, также есть возможность регулировки числа оборотов двигателя и реверсный режим;
2. *Мобильность* – относительно небольшой вес и габариты насосов позволяют перевозить их даже в легковом автомобиле;
3. *Гарантия производителя* – на все насосы серии РЕНОВИР 710 действует гарантия – 6 месяцев на корпусные части;
4. Инъекционный шнековый насос РЕНОВИР 710 выполнен из высокопрочной стали, в основе него лежит статор из высокопрочного полиуретана и ротор из легированной стали.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Насос (шнековая пара)
2. Шланг с ГЕКА-соединением, длина 5 м
3. Кран с насадкой БРС на пластиковый пакер 18*105мм
4. Насос комплектуется манометром тестового запуска
5. Дрель
6. Воронка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	20
Рабочее давление, бар	25
Производительность, л/мин	3-25
Максимальный размер фракции, мм	3
Емкость бункера, л	30
Максимальная длина подачи, м	10
Привод насоса, кВт	2
Питание, В/Гц	230 / 50
Габариты, м	1 x 0,5 x 0,9