

# РЕНОВИР 910

Однокомпонентный инъекционный насос для смол и пен

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инъекционный насос РЕНОВИР 910 предназначен для выполнения работ по инъектированию различных узлов строительных конструкций однокомпонентными или готовыми двухкомпонентными полиуретановыми, эпоксидными и другими составами низкой и средней вязкости. Так же насос может применяться для инъектирования в труднодоступных местах. Компактный и легкий инъекционный насос оснащен приводом от электродрели, имеющим мощность 400 Вт. КПД насоса составляет 1 л состава в минуту под давлением до 250 атмосфер.

**Основными преимуществами являются простота эксплуатации, очистке, а также мобильность.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Поршневой насос
2. Загрузочная воронка 2 литра
3. Шланг высокого давления 5м
4. Кран высокого давления
5. Набор ключей
6. Манометр

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Вес, кг                        | 4   |
| Максимальное давление, атм     | 250 |
| Емкость загрузочной воронки, л | 2   |
| Производительность, л/мин      | 1   |
| Мощность насоса (дрели), Вт    | 400 |