

РЕНОВИР Пакер

Пластиковый пакер с внутренним клапаном для инъецирования минеральных и полимерных составов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая пропускная способность
- Надежный обратный клапан
- Плотное крепление в основании за счет семи ребер-зацепов

СВОЙСТВА

РЕНОВИР Пакер – изготовлен из высокопрочного полиамида, укомплектован внутренним клапаном, препятствующим вытеканию составов. Максимальное допускаемое инъекционное давление 30 бар.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для инъецирования сухих, влажных, напорных и безнапорных водонесущих конструкций из кирпича и бетона
- Инъектирование трещин, заполнение внутренних пустот. Усиление конструкций

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Открытие обратного клапана происходит при минимальном давлении 1 Бар. Для заполнения пустот и полостей, перед началом работ в конструкции необходимо просверлить шпур диаметром 16-18 мм. Расстояние между шпурами и глубина сверления зависит от типа существующих дефектов и толщины конструкции. После бурения очистить шпур сжатым воздухом или при помощи пылесоса. Пакеры забиваются в подготовленные шпуры молотком, через металлическую трубку-проставку во избежание повреждения места соединения пакера с насосом. После завершения инъектирования, пакеры срезаются в один уровень с поверхностью конструкции.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

РЕНОВИР Пакер не имеет ограничений по срокам хранения при соблюдении условий хранения и целостности заводской упаковки. РЕНОВИР Пакер поставляется в п/э мешках по 500 шт., упакованных в коробку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Полиамид
Размеры, (диаметр x длина) мм	25,75 x 106,65
Внутренний диаметр входного отверстия, (мм)	9
Уплотнение	7 кратное
Максимально допускаемое инъекционное давление (Бар)	30
Производительность л/мин	ок. 5